



FICHE TECHNIQUE

Elévateurs

Elévateur télescopique LGM 20

Elévateur télescopique LGM 20



L'élévateur télescopique LGM 20 est idéalement conçu pour déplacer, lever et/ou maintenir des charges lourdes à des hauteurs pouvant être importantes.

Structure robuste en acier peint, avec les longerons pliables pour faciliter le stockage et le transport.

Mât télescopique en aluminium, pour un encombrement réduit et un passage sous hauteur de porte standard.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Elévateur à commande manuelle,
- Installation rapide, aucun outil requis,
- Fourni en standard avec une fourche pour élévateur
- Equipé d'un frein de mât. Tout déplacement ou transport doit se faire obligatoirement avec ce frein de mât enclenché,
- Elévateur facilement déplaçable grâce aux roues de transport, peut-être déplacé en charge sur les sols plats et dépourvus d'obstacles,
- Les fourches peuvent être installées dans le porte-fourche en position haute ou basse, permettant ainsi d'atteindre la hauteur maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Charge utile : 250 kg
- > Hauteur de levage max : 6,5 m
- > Dimensions fourches (L... : 0,70 x 0,60 m
- > Dimensions transport (... : 0,88 x 0,80 x 2,00m
- > Largeur intérieure : 0,60 m
- > Poids : 184 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

Code A23/001 : Fourche pour élévateur



DIMENSION DES FOURCHES

Ecartement des fourches : 650/750 mm – Longueur : 713 mm

CAPACITÉ DE CHARGE :

Centre de gravité positionné à (mm)	Capacité de charge (kg)
150	400
400	300
600	200
800	150
1000	100

Code A23/002 : Potence pour élévateur



DIMENSION DE LA POTENCE : 1000 x 300 mm

CAPACITÉ DE CHARGE :

Équidé d'une étape.

Départ (mm)	400	600	800	1.000
Largeur (kg)	180	300	180	100

OPTIONS

- > Potence pour élévateur (L 1,11 x H 0,45 m)
- > Plateau pour élévateur (L 0,70 x l 0,56 m)




FICHE TECHNIQUE

Elévateurs

Elévateur télescopique LGM 20

Schémas d'encombrement

Code A21/002 : Plateau pour élévateur



DIMENSION DU PLATEAU : 700 x 500 mm

CAPACITÉ DE CHARGE :

Centre de gravité positionné à [mm]	Capacité de charge [kg]
150	400
400	300
600	300
800	250
1000	150