

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 3 200 KG FIXE AVEC CROCHET

Ergonomique, robuste et léger, le palan électronique à chaîne fixe avec crochet est simple d'utilisation et d'installation pour toutes applications de levage de charges.



// Caractéristiques

STANDARD	PE 3 200
Charge utile	3 200 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Vitesse de levage	1,3 ou 5.5 m/min
Hauteur de levage	25 m
Poids (avec 25 m de chaîne)	240 kg
Hauteur perdue	1 000 mm

OPTION PE 3 200	Codes
Radiocommande (Emetteur + Récepteur)/PE	A05/101
Forfait d'installation radiocommande	P00/022



Facteur de marche de 100 % pour le moteur de levage.

// Informations techniques

- Palan équipé d'une télécommande basse tension avec arrêt d'urgence à clé,
- Longueur de la télécommande est inférieure de 0,5 mètre à la hauteur de levage du palan,
- Palan équipé d'un bac à chaîne. Le poids d'un mètre de chaîne est de 3,9 kg. Chaîne électrozinguée,
- Moteur de levage avec protection thermique, classe F, puissance 2.5 kW,
- Le câble d'alimentation électrique et la télécommande sont équipés de prises débrochables,
- Câble d'alimentation électrique d'1m équipé d'une prise mâle triphasée à 3 Pôles + Terre (32A),
- Toiture pluie et étanchéité renforcée pour utilisation extérieure,
- Vérifier avant toute utilisation que le mouvement du crochet correspond au sens des boutons de la télécommande (Noir = descente – Blanc = montée),
- Limiteur de charge mécanique (limitherme),
- Fins de course haut et bas,
- Alimentation sur secteur, prévoir un disjoncteur 32A courbe D (Alimentation par groupe électrogène n'est pas recommandée),
- Le groupe de fonctionnement est FEM 3 m.

